

3M™スコッチカル™ペイントフィルム カラータイプ 全14色 発売開始!!



製品特徴

- 屋外耐候性:5年^{*1}
- 高い柔軟性を有し、凹凸基材とフラット面の施工が可能^{*2}
- 加熱の必要がなく圧着のみで施工が可能
- 優れたカット機能(切り文字に対応)
- 高い下地遮蔽性を保有^{*3}
- 表面マット仕上げ^{*4}
- 不燃認定所得済み^{*5}

*1 耐候年数はあくまで代表値であり、保障値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合がございます。

*2 凹凸が激しく、表面が鋭利な場合は材料が破れる可能性があります。フラット面の施工時はフィルムが柔らかいので、剥離紙や保護フィルムを剥がす際、やや注意が必要です。

*3 黄色に関しては若干遮蔽がありません。ご確認の上、ご使用ください。

*4 印刷対応ではありません。^{*5} 下地は金属板、石膏ボードを除く。

施工方法



3M™スコッチカル™ペイントフィルム カラータイプ 製品特性

材質	透明アプリケーション:特殊オレフィンフィルム フィルム本体:特殊アクリルフィルム
光沢	低光沢(アプリケーションテープ剥離後)
剥離紙	両面ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー
厚さ(代表値)	フィルム本体:代表値0.08mm(粘着剤含む)
粘着剤	感圧型恒久接着タイプ・アクリル系
貼り付け温度	10~38°C
使用可能温度	-30~80°C(連続使用の場合は65°C)
粘着力(代表値)	メラニン塗装板:約15N(25mm幅で測定)

試験方法】フィルム厚:JIS K 7130(1999)に準ずる。接着力:JIS Z 0237(2009)に準ずる。特性における数値は、原則として温度20°C・湿度65%の試験結果を基にしています。

色見本

※色見本は印刷のため実物とは異なります。正確な色に関しては、サンプル帳でご確認ください。



価格表

3M™スコッチカル™ペイントフィルム カラータイプ

商品コード	サイズ	販売価格/1本	販売価格/1m切売り
PF100AP	1,000mm幅×10m巻	¥29,000	¥3,480
PF150AP		¥29,000	¥3,480
上記よりお選びください			

●価格は業者間取引の為、税抜価格で表示しております。 ●切売りは、別途1,000円の切売り手数料がかかります。

3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム カラータイプ	色数	屋外耐候性	カッティング特性	施工箇所	施工下地	施工可否	再剥離性
	14色	約5年 ^{*1}	◎ ^{*2}	屋外用途	凹凸面	◎	×
					フラット面	○ ^{*3}	×
				屋内用途	凹凸面	◎	×
					フラット面	○ ^{*3}	×

*1 耐候年数はあくまで代表値であり、保障値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合がございます。

*2 カッティング加工をする際は文字の大きさは縦・横それぞれ10cm以上を目安にしてください。

*3 フラット面への施工:ベタ貼り時にはフィルムが柔らかいので、剥離紙や保護フィルムを剥がす際、やや注意が必要です。

施工用専用ツール

リベットブラシ

商品コード	MMM-01	送料	納期
販売価格	¥1,220	800円	2~3日



リベットブラシ 大

商品コード	PFA-1	送料	納期
販売価格	¥3,500	800円	2~3日



無料

3M™スコッチカル™
ペイントフィルム
[カラータイプ]

サンプル帳
差し上げます!!



ホームページにアクセス! ネットからもご注文できます!!

www.shinseisha.com 新星社 検索

株式会社
新星社

ご注文・お見積り専用FAX
0120-3-86410
フリーコール

商品に関するお問い合わせ
0120-3-16900
フリーダイヤル

配送センター

九州配達センター/〒800-0064 福岡県北九州市門司区松原1-10-35
関東配達センター/〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7
北海道配達センター/〒007-0808 北海道札幌市東区成田穂8条1-1-8

当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することはご遠慮ください。 201712