

## <安心の品質>

ステッカータイプ(床用・壁・ガラス用)は、「スリーエムジャパン株式会社」の資材を使用し、弊社工場で印刷・加工を行なっております。  
信頼性の高い資材と確かな加工技術により、「安心品質」の商品をお届けいたします。

## <構 造>

### ■ 床用(屋内用)

### ■ 壁・ガラス用(屋外対応)

### ■ 置き型用(屋内用)

フロア専用オーバーラミネート

オーバーラミネート

インク層(UVダイレクト印刷)

インク層(UVダイレクト印刷)

インク層(UVダイレクト印刷)

ベースフィルム

ベースフィルム

ベースフィルム

粘着層

粘着層

### ■ ベースフィルム 厚み:約0.11mm厚(粘着層含む)

- ・コシのあるフィルムなので、施工に慣れていない方でも貼り易いフィルムです。
- ・スリーエム独自の粘着剤を使用し、貼り付け時の位置合わせや、エア抜けも優れています。
- また、再剥離性能も有しており、剥離時の糊残りが少ない商品です。
- ※下地の材質、環境によって糊残りが発生する場合がございます。
- ※コンクリートやアスファルトには対応しておりません。

### ■ オーバーラミネートフィルム(床用) 厚み:約0.22mm厚(粘着層含む)

- ・塩ビ基材の屋内フロア用ラミネートフィルムです。
- ・歩行による摩擦、引っ搔きに対する耐性、汚れが付きにくい表面性を有しています。

### ■ オーバーラミネートフィルム(壁、ガラス用) 厚み:約0.10mm厚(粘着層含む)

- ・屋外耐候性のあるラミネートフィルムです。専用ベースフィルムとの組み合わせにより、約3年の屋外耐候性が見込めます。
- ※設置される場所、環境により異なります。
- ・屋外サインなどへの実績も多く、高い品質を有しております。

### ■ 低発泡ポリパネル 厚み:約1.0mm厚

- ・捨て看板などに使用される軽量なパネルです。
- ・樹脂製(ポリプロピレン)なので、水に濡れても問題ありません。

## <印刷方法>

- ・UVダイレクト印刷／フィルムの縮みやカールを軽減するため、UVダイレクト印刷を採用しました。

## <ご注意>

- ・予め貼り付けてあったシールやフィルム、塩ビ板(樹脂板)などの上に貼ると、再剥離性を有しませんのでご注意ください。
- ・良好な再剥離性を維持するため、約一年毎の貼り換えを推奨いたします。
- ・「床用」は表面が平滑な屋内の床に施工してください。
- ・「壁・ガラス用」は、屋外での施工は可能ですが、表面が平滑な面に施工してください。

株式会社  
**新星社**

ご注文・お見積り専用FAX

0120-3-86410  
フリーコール

商品に関するお問い合わせ

0120-3-16900  
フリーダイヤル

[www.shinseisha.com](http://www.shinseisha.com) ▶ホームページにアクセス！ネットからもご注文できます!!

新星社

検索

当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することはご遠慮ください。

# Social Distancing Signage

## ソーシャルディスタンスサイン



