

New!

昇降設備
設置義務
対策

トラック 昇降ステップ



2023年(令和5年)10月1日より

労働安全衛生規則が一部改正しました
(令和5年厚生労働省令第33号)

昇降設備の設置義務

最大積載量5トン以上に加え、**最大積載量2トン以上(5トン未満)**の貨物自動車も対象になります!
(昇降設備の構造は、手すりのあるもの、踏板に一定の幅や奥行きのあるものが望ましい)

DXF-14TEA

トラック昇降ステップ<手すり付き>

最大使用質量
150kg




トラックのあおり部分に取付けて、
荷台への昇降や作業をサポートします!

- トラックのあおり部分に取り付け、荷台への昇降が可能です。
- 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
- 手すりの取付が裏表どちらでも設置可能。
- 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)

- 天場の高さ / 1.02~1.45m
- 段数 / 4
- 定価 / ¥118,000
- 踏ざん間隔 / 317mm
- 質量 / 11.2kg

¥76,700 (税別)

送料無料 ※北海道・沖縄・離島は除きます。



あおりフック



伸縮操作レバー



手すりロックは
指1本で操作可能

DXF-14TE
(収納状態)



天場寸法(mm)
400×427

手すりを裏表
どちらでも
設置可能

DXF-14TE
(段差設置状態)

約
43
cm

DXF-13

トラック昇降ステップ<手掛かり棒付き> **【低床用】**

最大使用質量
150kg



荷台が低い2tトラックにも
対応できるサイズを追加しました!

- トラックのあおり部分に取り付け、荷台への昇降が可能です。
- 回転収納式手掛り棒2本標準装備
- 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
- 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)

- 天場の高さ / 0.92~1.35m
- 段数 / 4
- 定価 / ¥86,000
- 踏ざん間隔 / 294mm
(上段のみ250mm)
- 質量 / 7.8kg

¥55,900 (税別)

送料無料 ※北海道・沖縄・離島は除きます。



あおりフック

支柱形状



踏ざん形状



DXF-13
(収納状態)



手掛り棒高さ
652mm

130
mm



天場寸法(mm)
400×427

DXF-13
(段差設置状態)

約
43
cm

株式会社 **新星社**

ご注文・お見積り専用FAX

0120-3-86410

フリーコール

商品に関するお問い合わせ

0120-3-16900

フリーダイヤル

www.shinseisha.com

▶ ホームページにアクセス! ネットからもご注文できます!!

新星社

検索